

微细铠装热电偶

Tiny Sheathed Thermocouple

应用 Application

适用于狭小弯曲场所的温度测量与控制，是化工、化纤、制药等行业不可缺少的测温装置。

It is used for temperature measurement & control in narrow & bending place. It is necessary measuring device for chemical, chemical fiber and pharmaceutical industries etc.

主要技术参数 Main Technical Parameter

- 精度等级：I 级或 II 级
Accuracy Class: Class I or II
- 公称直径：φ0.5、φ1、φ1.5
Nominal Diameter: φ0.5、φ1 φ1.5
- 弯曲半径：R ≥ 5D
Bending Radius: R ≥ 5D
- 公称压力：常压
Nominal Pressure: Normal pressure

型号及规格 Type & Specification

型号 Type	分度号 Graduation	测温范围℃ T. Range	热响应时间 TRT	保护管材料 Thermowell Material	规格 L × I Specification
WRNK-191S	K	0~600	<3 S	1Cr18Ni9Ti	100×800
WRBK-191S	E	0~400			200×800
					300×800
					500×800
					750×800





欢迎免费索取关于微细铠装热电偶选型手册 请联系北京昊海云天客服 010-52882318
北京昊海云天科技开发有限公司电子版资料下载 <http://www.hhytyb.com/download/>